

# Chariots télescopiques Moyenne Capacité

Turbofarmer 35.7



**PERFORMANCE AND FEATURES****TF35.7CS-140****TF35.7-140****Performance**

Masse totale à vide (kg)

6950

6800

Capacité maximale (kg)

3500

3500

Hauteur de levage (m)

6.6

6.6

Envergure maximale (m)

3.5

3.5

Hauteur de levage à la portée maximale (m)

6.5

6.5

Envergure à la portée maximale (m)

1.3

1.3

Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)

3500

3500

Capacité à l'envergure maximale (kg)

1350

1350

Déport latéral de la flèche (mm)

-

-

Mise à niveau du châssis (%)

-

-

Sections de bras

2

2

**Powertrain**

Moteur

Deutz TCD3.6

Deutz TCD3.6

Cylindrée / cylindres

3600/4

3600/4

Puissance moteur (kW/HP)

100/136

100/136

La technologie anti-pollution

Stage V - SCR + DPF +

Stage V - SCR + DPF +

Ventilateurs à pales réversibles

YES

YES

Vitesse maximale (km/h)

40

40

Réservoir de carburant (l)

85

85

Réservoir de AdBlue (l)

12

12

Transmission hydrostatique

YES - 2V

YES - 2V

EPD

PLUS

PLUS

Joystick autoaccélérateur

STD

STD

Essieux

Axial

Axial

Réducteurs

Planétaire

Planétaire

Freins

Disques secs

Disques secs

Frein de stationnement à blocage automatique

YES

YES

**Hydraulique**

Pompe hydraulique

LS+FS

LS+FS

Débit / pression (l / min-bar)

125-210

125-210

Réservoir d'huile hydraulique (l)

85

85

Prise hydraulique en tête de la flèche

●

●

Prise hydraulique postérieure

○

○

**Cabine**

Préparation cabine

ECO

ECO

ASCS

Light

Light

Cabine FOPS II

●

●

Cabine ROPS

●

●

Commandes

Joystick électronique

Joystick électronique

Cabine inclinable

-

-

Système d'inversion

Dual reverse

Dual reverse

**Configuration**

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS

●

-

Suspensions hydropneumatiques BSS

○

○

Suspensions hydropneumatiques EAS

-

-

Phares de travail sur cabine

●

●

Store pare-soleil en cabine

○

○

Tac-lock

●

●

Prédisposition nacelle

OPT

OPT

Deux fourches flottantes

YES

YES

Pédale de l'Inching

YES

YES

Quatre roues motrices

YES

YES

Quatre roues directrices

●

●

Trois types de braquage

●

●

Pneus standard

400/70 - 24

400/70 - 24

Pneus OPT

-

-

Stabilisateurs à contrôle hydraulique

-

-

Rotation de la tourelle

-

-

Homologation européenne tracteur agricole

○

○

Freins pneumatiques (ton)

○

○

Freins hydrauliques (ton)

○

○

PTO

— not available  
● standard  
○ optional



## Dimensions



	TF35.7CS-140	TF35.7-140	
A - Longueur	4310	4310	
C - Empattement	2740	2740	
F - Gare du sol	380	380	
H - Largeur	2250	2250	
M - Largeur de la cabine	1010	1010	
P - Hauteur	2300	2240	
R - Rayon de braquage des roues	4095	4095	
S - Rayon de braquage aux fourches	4740	4740	

**Your Merlo dealer**

**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)  
[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



